

Produktbeskrivelse

KVT kantlist 5/8 mm er en gulvlist som sikrer en jevn og pålitelig ekspansjonsfuge mellom avrettingsmassen og veggen. Den benyttes i flytende gulvkonstruksjoner for å hindre at sparkelmassen får kontakt med omkringliggende bygningsdeler, og bidrar dermed til å redusere spenningsoppbygging og risiko for sprekkdannelser i gulvet.



Produktinfo

Artikkelnummer	Dimensjon X/Y/Z (mm)	Vekt (kg)
7004	8 x 150 x 50000	1,7
7005	5 x 100 x 50000	1

Tekniske data

Egenskap	Deklarert ytelse
Materiale	Fysisk skummet polyetylen uten bruk av KFK og HKFK
Volumvekt, STN 64 5411	20–35 kg/m ³
Dimensjonsstabilitet, STN 64 5405	± 1,17 %
Vannabsorpsjon, STN 64 5421	maks. 8 %
Trykkmotstand / kompresjonsfasthet, STN 64 5441	min. 29 kPa
Strekkefasthet ved brudd, på tvers og i lengderetning, STN 64 5431	min. 0,20 MPa
Bruddforlengelse, på tvers og i lengderetning	maks. 88 %
Brukstemperaturområde	-40 °C til +90 °C
Varmeledningsevne, STN EN ISO 8497 ved 0 °C	0,045 W/mK
Brennbarhetsklasse, STN 73 0862	C 3

